

Trilux Halbeinbauleuchte 625 CDP 3900nw ETDD Belviso C1 #6108351

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1568392
EAN	4018242276714
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6108351
Hersteller-Typ	Belviso C1 #6108351
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Fassung	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Brandschutz "D"	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Schaltung	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Einbautiefe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Mit Betriebsgerät	
Einbaubreite	
Gehäusefarbe	

Einbaulänge

Ausführung der Oberfläche

Lampenleistung

Mit Leuchtmittel

Höhe/Tiefe

Werkstoff des Gehäuses

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Trilux Halbeinbauleuchte 625 CDP 3900nw ETDD Belviso C1 #6108351 Art der Leuchte Wannenableuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230

...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung grün, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 580mm, Einbaubreite 580mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED- Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung.

Mit farbiger Lichtrahmung zur Gestaltung individueller, emotionaler Lichtarchitekturen.

Mit grüner Lichtrahmung.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage.

Für Systemmaß 625 mm x 625 mm Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.

Direkt strahlend.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 105 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex RA > 80.

Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Maße (B x L) 622 x 622 mm, Leuchtenhöhe 92 mm, Deckenausschnitt 580 - 586 x 580 - 586 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Halbeinbauleuchte 625 CDP 3900nw ETDD Belviso C1 #6108351 online](#)

[kaufen](#)

