

Trilux Einbauleuchte M46 CDP 3800nw ETDD Belviso C1 #6109251

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1568401
EAN	4018242276806
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6109251
Hersteller-Typ	Belviso C1 #6109251
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Länge	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Brandschutz "D"	
Fassung	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Ballwurfsicher	
Leuchtmittel	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schlagfestigkeit	
Art der Leuchte	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Schaltung	
Einbautiefe	
Einbaubreite	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Mit Betriebsgerät	
Mit Leuchtmittel	
Einbaulänge	

Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Ausführung der Oberfläche

Lampenleistung

Breite

Werkstoff des Gehäuses

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Trilux Einbauleuchte M46 CDP 3800nw ETDD Belviso C1 #6109251 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 4, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230

...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung sonstige, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1197mm, Breite 297mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 1173mm, Einbaubreite 273mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED- Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung.

Mit farbiger Lichtrahmung zur Gestaltung individueller, emotionaler Lichtarchitekturen.

Mit orangener Lichtrahmung.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage.

Für Systemmaß 300 mm x 1200 mm Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.

Direkt strahlend.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

LED-System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen.

Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 105 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex RA > 80.

Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Maße (B x L) 297 x 1197 mm, Leuchtenhöhe 92 mm, Deckenausschnitt 280 x 1180 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Einbauleuchte M46 CDP 3800nw ETDD Belviso C1 #6109251 online](#)



[kaufen](#)

