

Trilux Halbeinbauleuchte 625 CDP 3800nw ETDD Belviso C2 #6111351

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer | ET1568422 |
| EAN | 4018242277018 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 6111351 |
| Hersteller-Typ | Belviso C2 #6111351 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | |

Technische Informationen

| | |
|--|--|
| Länge | |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | |
| Fassung | |
| Lichtaustritt | |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | |
| Brandschutz "D" | |
| Leuchtmittel | |
| Lichtverteilung | |
| Nennspannung | |
| Ballwurfsicher | |
| Art der Leuchte | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich | |
| Geeignet für Notlicht | |
| Schutzart (IP) | |
| Farbe der Abdeckung | |
| Dimmbar | |
| Schutzklasse | |
| Werkstoff der Abdeckung | |
| Schaltung | |
| Einbautiefe | |
| Einbaubreite | |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | |
| Mit Betriebsgerät | |
| Einbaulänge | |
| Gehäusefarbe | |

Mit Leuchtmittel

Höhe/Tiefe

Ausführung der Oberfläche

Lampenleistung

Breite

Werkstoff des Gehäuses

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Trilux Halbeinbauleuchte 625 CDP 3800nw ETDD Belviso C2 #6111351 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 4, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung rot, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe/Tiefe 87mm, Einbaulänge 574mm, Einbaubreite 574mm, Einbautiefe 87mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED- Halbeinbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung.

Mit farbiger Lichtrahmung zur Gestaltung individueller, emotionaler Lichtarchitekturen.

Mit roter Lichtrahmung.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage.

Für den Einbau der Leuchte Belviso C2 wird ein separat zu bestellender Satz Belviso C2 ZBB Befestigungsbügel benötigt.

Für Systemmaß 625 mm x 625 mm.

Deckenausschnitt 610 x 610 mm.

Einbautiefe 41 mm.

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.

Direkt strahlend.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt.

Leuchtenlichtstrom 3800 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 103 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex RA > 80.

Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung.

Maße (L x B) 620 mm x 620 mm, Leuchtenhöhe 72 mm, Deckenausschnitt 610 mm x 610 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Halbeinbauleuchte 625 CDP 3800nw ETDD Belviso C2 #6111351 online](#)



[kaufen](#)

