

## Zumtobel Licht Einbaustrahler Q150 1/70W HIT G8,5 VIVO-SL #60813

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1576421
EAN	4024318948447
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813609
Hersteller-Typ	VIVO-SL #60813609
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Montageart	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	175mm
Breite	175mm
Höhe/Tiefe	185mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Einbaustrahler Q150 1/70W HIT G8,5 VIVO-SL #60813609  
 Montageart Einbau, Leuchtmittel Halogen-Metaldampflampe, Geeignet für  
 Leuchtmittellanzahl 1, Fassung G8,5, Lampenleistung 70W, Betriebsgerät EVG  
 Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Farbe der  
 Abdeckung Silber, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 175mm, Breite

175mm, Höhe/Tiefe 185mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbaustrahler ausschwenkbar, Leuchte bzw.

Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, für geringe Deckenhöhen, Einbautiefe:100 mm, Bestückung: 1/20W bzw.

35W bzw.

70W HIT-TC-CE, Fassung: G8,5, Strahlerkopf drehbar 360°, ausschwenkbar bis ca.

50°, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, 2-teilig, Oberfläche: Mikrostrukturlack in silber, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert (einfacher Lampen- und Reflektorwechsel), Spiegelreflektor: Reinstaluminium, silberfarben eloxiert, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, vorderer Zylinder auch zur Aufnahme des Zubehörs, Einbaugehäuse aus Aluminium, stranggepresst und Aluminiumdruckguss mit Einbaurahmen quadratisch, Mikrostrukturlack in silber, Deckenausschnitt: 150 mm x 150 mm, Einbautiefe:100 mm, Gewicht: 1,5 kg, Montage: mittels verdeckter Schraubbefestigung, Deckenstärke 1-25 mm, Anschluss: Wielandstecker ST18/3, Hinweis: Elektronisches Vorschaltgerät bitte separat bestellen, bitte das zur Montage erforderliche Werkzeug (60700309) TORX-Kugelkopf SW 1/4 x 70 T20 separat bestellen!

[Zumtobel Licht Einbaustrahler Q150 1/70W HIT G8,5 VIVO-SL #60813 online](#)



[kaufen](#)

