

Zumtobel Licht Downlight 2/26W TC-DEL LDE PANOS HG #62900095

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1573493
EAN	4024318093901
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	62900095
Hersteller-Typ	PANOS HG #62900095
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Montageart	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	262mm
Breite	218mm
Höhe/Tiefe	149mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	



Zumtobel Licht Downlight 2/26W TC-DEL LDE PANOS HG #62900095
 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 26W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des

Rasters Aluminium, Länge 262mm, Breite 218mm, Höhe/Tiefe 149mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Decken-Einbauleuchte, Bestückung: 2/26W TC-DEL, horizontale Lampenposition, mit digital dimmbarem elektronischen Vorschaltgerät, (separate Einheit) DALI steuerbare Leuchte, Reflektor: glatt, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei, BAP-tauglich bzw.

UGR: 16/19 bei PANOS HG, bei PANOS LG nur mit Radialraster (als Zubehör, separat bestellen), Abdeckring weiß, Reflektor/Abdeckring eine Einheit aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Einbauring aus Aluminiumdruckguss, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, werkzeuglose Schnellmontage für Deckenstärken von 1-25mm, Deckenausschnitt: 200mm, Einbautiefe: 145mm, Gewicht: 0,94 kg Hinweis: Beim Einsatz von separat zu bestellenden Vorsatzelementen ist der Montagering im Lieferumfang des Zubehörs enthalten.

[Zumtobel Licht Downlight 2/26W TC-DEL LDE PANOS HG #62900095 online](#)

[kaufen](#)

