# Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/20W HIT G8,5 ASY PASO2 Q260




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET1574444 |
| EAN | 4024318263182 |
| Hersteller | Zumtobel Licht |
| Hersteller-ArtNr | 60810653 |
| Hersteller-Typ | PASO2 Q260 #60810653 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Bodeneinbauleuchte |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Farbe der Abdeckung | |
| Dimmbar | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Geeignet für Leuchtmittelanzah | |
| Lampenleistung | 20W |
| Betriebsgerät | |
| Nennspannung | 220...240V |
| Elektrischer Anschluss mit Stec | |
| Gehäusefarbe | |
| Länge | 282mm |
| Breite | 282mm |
| Höhe | 92mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/20W HIT G8,5 ASY PASO2 Q260 #60810653 Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 20W, Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Länge 282mm, Breite 282mm, Höhe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Bodeneinbauleuchte, Kaschierung quadr.

(überlappend), Wallwasher, Bestückung:1/20W HIT-TC-CE, Fassung: G8,5, inklusive elektronischem Vorschaltgerät, Netzspannung 230-240V 50/60Hz, Anschlussleitung: 0,5m (3-polig) mit PG-Verschraubung am Gehäuse,

Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet, asymmetrischer Spiegelreflektor, teilmattiertes Abdeckglas, Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

62°C, Kaschierung aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren Schrauben), Belastbarkeit: max.

1000kg begehbar, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Montage von einem Zubehörteil mittels Filterhalter, separat zu bestellen, inklusive Dichtung zum Schutz gegen Eindringen von Wasser zwischen Leuchtenkörper und Betoneingießgehäuse, Montage in Betonböden oder Pflaster nur mittels Betoneingießgehäuseset, separat zu bestellen, Bodenausschnitt für Betoneingießgehäuse rund: Durchmesser 260mm bzw.

quadratisch:260mmx260mm, bei Montage in Holz- und Hohlraumböden Bodenausschnitt rund: Durchmesser 255mm bzw.

Bodenausschnitt quadratisch:255mmx255mm, Einbautiefe: 87mm, Gewicht: 4,9 kg, Hinweis: Bei Montage bitte nur flexible Leitungungen verwenden, z.B.

H07RN-F, externe Durchgangsverdrahtung mittels Universalbox IP67 möglich, separat zu bestellen, Leuchtenmontage in aufgeständerten Holzböden oder in Downlight-Position bei Deckenplatten nur mit überlappender Kaschierung mittels Montageset für Holz- und Hohlraumböden, separat zu bestellen!

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/20W HIT G8,5 ASY PASO2 Q260  online

kaufen