

## Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/18W TC-DEL EVG PASO2 Q260 #6

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574446
EAN	4024318263205
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60810655
Hersteller-Typ	PASO2 Q260 #60810655
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bodeneinbauleuchte



### Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Lampenleistung	18W
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Gehäusefarbe	
Länge	282mm
Breite	282mm
Höhe	92mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/18W TC-DEL EVG PASO2 Q260 #60810655 Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-2/GX24q-2, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 18W, Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Länge 282mm, Breite 282mm, Höhe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Bodeneinbauleuchte, Kaschierung quadr.

(überlappend), Bestückung:1/18W TC-DEL, Fassung: G24q-2, inklusive elektronischem Vorschaltgerät, Netzspannung 230-240V 50/60Hz,

Anschlussleitung: 0,5m (3-polig) mit PG-Verschraubung am Gehäuse, Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet, mattiertes Abdeckglas mit Diffusor, Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

62°C, Kaschierung aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren Schrauben), Belastbarkeit: max.

1000kg begehbar, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Montage von einem Zubehörteil mittels Filterhalter, separat zu bestellen, inklusive Dichtung zum Schutz gegen Eindringen von Wasser zwischen Leuchtenkörper und Betoneingießgehäuse, Montage in Betonböden oder Pflaster nur mittels Betoneingießgehäuseset, separat zu bestellen, Bodenausschnitt für Betoneingießgehäuse rund: Durchmesser 260mm bzw.

quadratisch:260mmx260mm, bei Montage in Holz- und Hohlraumböden Bodenausschnitt rund: Durchmesser 255mm bzw.

Bodenausschnitt quadratisch:255mmx255mm, Einbautiefe: 87mm, Gewicht: 4,9 kg, Hinweis: Wabenraster (separates Zubehör) kann nicht eingesetzt werden, bei Montage bitte nur flexible Leitungen verwenden, z.B.

H07RN-F, externe Durchgangsverdrahtung mittels Universalbox IP67 möglich, separat zu bestellen, Leuchtenmontage in aufgeständerten Holzböden oder in Downlight-Position bei Deckenplatten nur mit überlappender Kaschierung mittels Montageset für Holz- und Hohlraumböden, separat zu bestellen!

[Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/18W TC-DEL EVG PASO2 Q260 #6](#)



[online kaufen](#)

