

Zumtobel Licht LED-Downlight E150LL 22W 927-65 DB PANOS INF #608

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1573769
EAN	4053167000709
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813839
Hersteller-Typ	PANOS INF #60813839
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Montageart	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Länge	218mm
Breite	218mm
Höhe/Tiefe	101mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht LED-Downlight E150LL 22W 927-65 DB PANOS INF #60813839
Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1,
Lampenleistung 22W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Rasters Kunststoff, Länge 218mm, Breite 218mm, Höhe/Tiefe 101mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED Decken-Einbauleuchte, deckenbündig (Komplettleuchte), Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe nur 100mm, LED Leuchte Tunable White, dynamische

Farbtemperaturveränderung über DALI-Signal (DT8 2010 DALI-System) einstellbar, symmetrisch, breitstrahlende Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 22 W LED927-65, Farbtemperaturveränderung: 2700-6500K (warmweiß-neutralweiß-tageslichtweiß), Leuchten Gesamtlichtstrom: 1089 lm, Leuchten Lichtausbeute: 50 lm/W, Farbwiedergabe: RA90, 50.000h Lebensdauer bei 70% Lichtstrom, mit steuerbarem Vorschaltgerät, dimmbar Dali (separate Einheit), Ansteuerung nur über EMOTION, CIRCLE TUNE oder LITENET (DT8 2010), Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke 15-100% über DALI Signal einstellbar, hochwertige Reflektoreinheit über Bajonettverschluss an modulare LED Lichtkammer arretiert, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumstrangpressprofil, harmonischer Übergang zwischen Lichtkammer und Reflektoreinheit, Reflektor: glatt, weiß lackiert, Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Einbauring aus Polycarbonat glasfaserverstärkt (PC), grau, Aufnahmering (Planarring) separat zu bestellen, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchten-Einheit mittels vereinfachtem Bajonettverschluss, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Klemme, Durchgangsverdrahtung nicht möglich, Zentralbatterietauglich 220V DC, Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-40mm, Deckenausschnitt: 200mm, Einbautiefe: 100mm, Gewicht: 1,08 kg, Hinweis: Aufnahmering (Planarring) zum deckenbündigen Einbau der Leuchte ist separat zu bestellen (siehe Zubehör)

[Zumtobel Licht LED-Downlight E150LL 22W 927-65 DB PANOS INF #608 online](#)



[kaufen](#)

