

## Zumtobel Licht LED-Downlight E200LG 32W 927-65 DB PANOS INF #608

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1573783
EAN	4053167000860
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813853
Hersteller-Typ	PANOS INF #60813853
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



### Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec

Dimmbar

Lampenleistung

Montageart

Farbe der Abdeckung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 218mm

Breite 218mm

Höhe/Tiefe 101mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Zumtobel Licht LED-Downlight E200LG 32W 927-65 DB PANOS INF #60813853  
Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1,  
Lampenleistung 32W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses  
Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des  
Rasters Kunststoff, Länge 218mm, Breite 218mm, Höhe/Tiefe 101mm,  
Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C -

5 sec., Mit Leuchtmittel, LED Decken-Einbauleuchte, deckenbündig (Komplettleuchte), Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe nur 100mm, LED Leuchte Tunable White, dynamische Farbtemperaturveränderung über DALI-Signal (DT8 2010 DALI-System) einstellbar, symmetrisch, breitstrahlende Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 32 W LED927-65, Farbtemperaturveränderung: 2700-6500K (warmweiß-neutralweiß-tageslichtweiß), Leuchten Gesamtlichtstrom: 1641 lm, Leuchten Lichtausbeute: 51 lm/W, Farbwiedergabe: RA90, 50.000h Lebensdauer bei 70% Lichtstrom, mit steuerbarem Vorschaltgerät, dimmbar Dali (separate Einheit), Ansteuerung nur über EMOTION, CIRCLE TUNE oder LITENET (DT8 2010), Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke 15-100% über DALI Signal einstellbar, hochwertige Reflektoreinheit über Bajonettverschluss an modulare LED Lichtkammer arretiert, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumstrangpressprofil, harmonischer Übergang zwischen Lichtkammer und Reflektoreinheit, Reflektor: glatt, aluminiumbesputtet, hochglänzend und irisierungsfrei, Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Einbauring aus Polycarbonat glasfaserverstärkt (PC), grau, Aufnahmering (Planarring) separat zu bestellen, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchten-Einheit mittels vereinfachtem Bajonettverschluss, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Klemme, Durchgangsverdrahtung nicht möglich, Zentralbatterietauglich 220V DC, Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-40mm, Deckenausschnitt: 200mm, Einbautiefe: 120mm, Gewicht: 1,41 kg, Hinweis: Aufnahmering (Planarring) zum deckenbündigen Einbau der Leuchte ist separat zu bestellen (siehe Zubehör), für Office Anwendungen gemäß EN12464 (UGR

[Zumtobel Licht LED-Downlight E200LG 32W 927-65 DB PANOS INF #608 online](#)



[kaufen](#)

