

Zumtobel Licht LED-Stehleuchte 40/76W 840 SC SRESR2 LFE S #42181

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1572823
EAN	4053167086789
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	42181895
Hersteller-Typ	LFE S #42181895
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Stehleuchte

Technische Informationen

Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Lampenleistung	116W
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff	
Gehäusefarbe	
Länge	620mm
Breite	276mm
Höhe	30mm

Zumtobel Licht LED-Stehleuchte 40/76W 840 SC SRESR2 LFE S #42181895
Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 116W,
Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff Stahl, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff des Rasters Stahl, Länge 620mm, Breite 276mm, Höhe 30mm, Mit Leuchtmittel, Minimalistische Indirekt-/Direkt-LED-Stehleuchte.

Gesamtleistung: 116 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 70 % des Anfangswertes.

Farborttoleranz (initial MacAdam): 3.

Leuchten Gesamtlichtstrom: 11550 lm, Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W.



Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.

Abstrahlcharakteristik indirekt/direkt im Verhältnis 70:30.

Lichtlenkung basierend auf hocheffizienter LitePrint(R)-Lichtleiter-Technik in Kombination mit mehrschichtiger MPO+ Micropyramiden-Optik mit fugenlosem Erscheinungsbild und definierter Lichtauskopplung für entblendete Lichtverteilung mit UGR Flexibilität bei der Leuchtenanordnung, homogene Auflösung der LED-Lichtpunkte, asymmetrische indirekte Lichtverteilung für gleichmäßige Beleuchtung des Arbeitsplatzes bei seitlich zum Tisch positionierter Leuchte, glatte äußere Abdeckung aus hochreinem Polymethylmethacrylate für ein brillantes Erscheinungsbild, geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung, flacher Leuchtenkopf mit sichtbarer Höhe von 30mm, flache U-förmige Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparenden Positionierung an Büromöbeln, Kopf und Säule aus Aluminium, integrierte SensControl-Steuerung mit individuell einstellbaren Helligkeits- und PIR-Anwesenheitssensoren, ergonomisch optimal in die Leuchtensäule integriertes Soft Touch-Bedienfeld mit Feedback-LED zur Bedienung und Einstellung, Abmaße Leuchtenkopf, 650 x 420 x 34 mm, Abmaße Säule 45 x 70 mm, Abmaße Fußplatte 565 x 400 x 11 mm, Höhe/Leuchte: 1950 mm (Oberkante Leuchte), Leuchte silbereloxal pulverbeschichtet.

Leitung 3,0m in 0,75mm² in schwarz mit Schutzkontakstecker (Schuko) lt.

DIN 49441 Form R2.

Leuchtenkomponenten getrennt verpackt.

Leuchte halogenfrei verdrahtet, Gewicht: 13 kg

[Zumtobel Licht LED-Stehleuchte 40/76W 840 SC SRESR2 LFE S #42181 online](#)



[kaufen](#)

