


Zumtobel Licht LED-Downlight Q190HL 32W 927-65 DB PANOS INF #608

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1573821
EAN	4053167001249
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813891
Hersteller-Typ	PANOS INF #60813891
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Farbe der Abdeckung

Montageart

Lampenleistung

Dimmbar

Elektrischer Anschluss mit Stec

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 190mm

Breite 190mm

Höhe/Tiefe 123mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Zumtobel Licht LED-Downlight Q190HL 32W 927-65 DB PANOS INF #60813891
Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1,
Lampenleistung 32W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses
Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des
Rasters Aluminium, Länge 190mm, Breite 190mm, Höhe/Tiefe 123mm,
Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C -

5 sec., Mit Leuchtmittel, LED Decken-Einbauleuchte, deckenbündig (Komplettleuchte), LED Leuchte Tunable White, dynamische Farbtemperaturveränderung über DALI-Signal (DT8 2010 DALI-System) einstellbar, symmetrisch, breitstrahlende Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 32 W LED927-65, Farbtemperaturveränderung: 2700-6500K (warmweiß-neutralweiß-tageslichtlichtweiß), Leuchten Gesamtlichtstrom: 1466 lm, Leuchten Lichtausbeute: 46 lm/W, Farbwiedergabe: RA90, 50.000h Lebensdauer bei 70% Lichtstrom, mit steuerbarem Vorschaltgerät, dimmbar Dali (separate Einheit), Ansteuerung nur über EMOTION, CIRCLE TUNE oder LITENET (DT8 2010), Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke 15-100% über DALI Signal einstellbar, hochwertige Reflektoreinheit über Verrastung an modulare LED Lichtkammer befestigt, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumstrangpressprofil, harmonischer Übergang zwischen Lichtkammer und Reflektoreinheit, Reflektor: glatt, weiß lackiert, Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss, Aufnahmerahmen (Planarrahmen) separat zu bestellen, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit über EASY-CLICK-Verschluss, minimale Leuchteneinbautiefe von 140mm, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Klemme, Durchgangsverdrahtung nicht möglich, Zentralbatterietauglich 220V DC, Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm, Deckenausschnitt: 190mm x 190mm, Einbautiefe: 160mm, Gewicht: 1,4 kg, Hinweis: Aufnahmerahmen (Planarrahmen) zum deckenbündigen Einbau der Leuchte ist separat zu bestellen (siehe Zubehör)

[Zumtobel Licht LED-Downlight Q190HL 32W 927-65 DB PANOS INF #608 online](#)



[kaufen](#)

