

Jung Automatik-Schalter Std IP 44 anthrazit matt A 1180 WU ANM

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6402003
EAN	4011377131460
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	A1180WUANM
Hersteller-Typ	A 1180 WU ANM
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	10m
Erfassungsfeld Durchmesser at 12m	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	120s
Max. Einschaltdauer	2min
Ausschaltverzögerung selbstler	
Erfassungswinkel horizontal	180...180°
Farbe	

Jung Automatik-Schalter Stdrd IP 44 anthrazit matt A 1180 WU ANM Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Vernetzbar, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 10m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Min.

Einschaltdauer 120s, Max.

Einschaltdauer 2min, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

180°, Farbe anthrazit, Farbvariante anthrazit, Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 1,10 m, bruchssicher, IP 44, nur für Innenräume zulässig, Erfassungsfeld ca.

10 x 12 m (180°) bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen: 18, Anzahl Erfassungsebenen: 2, Helligkeit: ca.

1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten: ca.

3 Sekunden, Nachlaufzeit: ca.

2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung: maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz: passiv unbegrenzt (z.

B.

Taster/Schließer) und aktiv 10 (1223 NE), Betriebstemperatur: - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE (Relais 1-kanalig), 1202 URE (Relais 2-kanalig), 1225 SDE (Tastdimmer Standard), 1244 NVSE (NV-Triac-Schalter), 1254 TSE (Tronic-Schalter), 1254 UDE (Tastdimmer Universal) und 1223 NE (Nebenstelle)

[Jung Automatik-Schalter Stdrd IP 44 anthrazit matt A 1180 WU ANM online](#)



[kaufen](#)

