

## Zumtobel Licht LED-Strahlerleuchte 7/2W LED RGB DMX FL PYLAS L #

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574622
EAN	4024318929170
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813398
Hersteller-Typ	PYLAS L #60813398
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Lampenleistung

Farbe der Abdeckung

Elektrischer Anschluss mit Stec

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 252mm

Breite 208mm

Höhe/Tiefe 300mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Zumtobel Licht LED-Strahlerleuchte 7/2W LED RGB DMX FL PYLAS L #60813398 Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 7, Lampenleistung 2W, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Farbe der Abdeckung grau, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 252mm, Breite 208mm, Höhe/Tiefe 300mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK09, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Strahlerleuchte, DMX-gesteuert, zur Anstrahlung von Objekten und architektonischen Details im Außenbereich, Bestückung: 7/2 W LED RGB,

(farbveränderlich): 2xrot, 3xgrün, 2xblau, flood (22°) Abstrahlcharakteristik, Leuchte im Montagebügel (mit Grad-Skala) schwenkbar -14° bis +194° und arretierbar, Montagebügel aus feuerverzinktem Stahl, Gehäuse: Aluminiumdruckguss (kupferfrei) mit hohem Korrosionsschutz, doppelte Pulverbeschichtung mit Epoxy- und Polyesterpulver in silbergrau, für bestmögliche Resistenz, Leuchtenabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas, Glas flächenbündig im Leuchtenrahmen montiert zur Vermeidung von Schmutzrückständen, Formdichtung aus Silikon, Schrauben, Befestigungs- und Anbauteile aus Edelstahl (AISI 316L), Leitungseinführung durch eine PG 13,5-Verschraubung, DMX-Anschluss über 2 Steckerkontakte XLR5 (DMX-IN / DMX-OUT), Adressierung der DMX-Steuerung über Drehschalter an der Gehäuserückseite, Schutzart: IP65, Schutzklasse I, Leuchte inklusive Anschlussleitung 0,5m (H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup>) und Leitungsverbinder (3-polig), inklusive elektronischem Netzteil, schaltbar, Netzspannung: 230V / 50/60Hz, Fixierung der Leuchte durch Schraube im Montagebügel (nicht im Lieferumfang), Abmessungen: 252 x 208 x 300 mm, Gewicht: 4,8 kg, Hinweis: Durchgangsverdrahtung nicht möglich, Erdspeiß zur Bodenmontage oder Klemmflansch zur Montage an Masten Durchmesser 120mm als optionales Zubehör, separat zu bestellen, DMX-Steuerleitung benötigt bauseits XLR5 Buchsen-/ Buchsenkontakte

[Zumtobel Licht LED-Strahlerleuchte 7/2W LED RGB DMX FL PYLAS L # online](#)



[kaufen](#)

