

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60/4000 20W L1219 BCS427

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215432
EAN	8718291612964
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	61296400
Hersteller-Typ	BCS427 #61296400
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Einbau in isolierte Decken, Brar
Lampenleistung bei Multiwatt

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Reflektor gelocht
Dimmbar
Montageart

Schaltung
Ausführung
Ballwurfsicher
Raster gelocht

Farbe der Abdeckung

Mit Bewegungsmelder
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Fassung
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Nennspannung 100...277V

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 1219mm

Breite 113mm

Höhe/Tiefe 68.5mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60/4000 20W L1219 BCS427 #61296400 Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 1219mm, Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX Powercore 2 mittelhelle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz und reduziertem Stromverbrauch anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange

Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60/4000 20W L1219 BCS427 # online kaufen](#)

