

Philips Leuchte PLS LED-Lichtrager si 491 40S/830 PSD A20 4MX85

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1576792
EAN	4030732667604
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	66760499
Hersteller-Typ	4MX850 #66760499
Verpackungseinheit	1 Stuck
Artikelklasse	Geratetrager fur Lichtbandsystem



Technische Informationen

Dimmbar	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Betriebsgerat	
Mit Betriebsgerat	
Schaltung	
Mit Mutter-Tochter-Schaltung	
Geeignet fur Notlicht	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehauses	
Gehausefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Lange	1479mm
Mit Punktauslass	
Mit Stromschiene	
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Philips Leuchte PLS LED-Lichtrager si 491 40S/830 PSD A20 4MX850 #66760499 Leuchtmittel LED, Betriebsgerat elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerat enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehauses Stahl, Gehausefarbe Silber, Reflektor sonstige, Lichtverteilung asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, Lange 1479mm, Mit Stromschiene, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Gluhdrahtprufung nach IEC

695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Maxos LED ; hocheffiziente Lichtträger für Industrie- und Verkaufsräume Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden.

Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 133 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten Beleuchtungsstärken mit der erforderlichen Farbwiedergabe und Entblendung.

Der minimalistische Maxos LED Lichtträger, in den eine breit- oder eine engstrahlende Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des Lichtbandsystems Maxos integriert werden.

Maxos LED gibt es außerdem auch mit einer doppel-asymmetrischen Optik, welche optimal ist für den Einsatz in Regalgängen im Einzelhandel.

Es gibt zwei Ausführungen bezüglich des Lumenpaketes.

Zum einen die Variante (LED40S) mit 4.000 Leuchtenlumen, die zum direkten 1:1 Ersatz für bestehende Lichtträger mit Leuchtstofflampe 1x58 W oder 1x49 W und Reflektor eingesetzt werden kann.

Des weiteren gibt es einen LED Lichtträger mit 5.500 und 6.600 Leuchtenlumen (LED55S/66S), der für Neuanlagen eingesetzt werden kann.

Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampenanlagen kann sich diese überaus effiziente LED-Lösung bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.

[Philips Leuchte PLS LED-Lichtrager si 491 40S/830 PSD A20 4MX85 online](#)

[kaufen](#)

