

## Zumtobel Licht LED-Strahlerleuchte 4/2W LEDRGB PWM FL PYLAS M #6

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574628
EAN	4024318929125
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813393
Hersteller-Typ	PYLAS M #60813393
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Lampenleistung

Farbe der Abdeckung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Nennspannung 24...24V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 185mm

Breite 140mm

Höhe/Tiefe 212mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Zumtobel Licht LED-Strahlerleuchte 4/2W LEDRGB PWM FL PYLAS M #60813393 Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 4, Lampenleistung 2W, Nennspannung 24 ...

24V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Farbe der Abdeckung grau, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 185mm, Breite 140mm, Höhe/Tiefe 212mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK09, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Strahlerleuchte zur Anstrahlung von Objekten und architektonischen Details im Außenbereich, Bestückung: 4/2 W LED RGB,

(farbveränderlich): 1xrot, 2xgrün, 1xblau, flood (23°) Abstrahlcharakteristik, 24V, Leuchte im Montagebügel (mit Grad-Skala) schwenkbar -21° bis +201° und arretierbar, Montagebügel aus feuerverzinktem Stahl, Gehäuse: Aluminiumdruckguss (kupferfrei) mit hohem Korrosionsschutz, doppelte Pulverbeschichtung mit Epoxy- und Polyesterpulver in silbergrau, für bestmögliche Resistenz, Leuchtenabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas, Glas flächenbündig im Leuchtenrahmen montiert zur Vermeidung von Schmutzrückständen, Formdichtung aus Silikon, Schrauben, Befestigungs- und Anbauteile aus Edelstahl (AISI 316L), Leitungseinführung durch eine PG 13,5-Verschraubung, Schutzart: IP66, Schutzklasse III, Anschluss (intern): 4-polige Klemmleiste, Spannungsversorgung 24V DC PWM mittels DMX-Vorschaltgerätebox (60800713) oder LED-Netzgerät, separat zu bestellen, Fixierung der Leuchte durch Schraube im Montagebügel (nicht im Lieferumfang), Abmessungen: 185 x 140 x 212 mm, Gewicht: 1,9 kg, Hinweis: Durchgangsverdrahtung nicht möglich, Erdspeiß zur Bodenmontage als optionales Zubehör, separat zu bestellen, Leitung bauseitig Durchmesser 5-9mm > oder = 0,34mm<sup>2</sup> (22 AWG), Empfehlung LIYCY TP 4x0,5mm<sup>2</sup>

[Zumtobel Licht LED-Strahlerleuchte 4/2W LEDRGB PWM FL PYLAS M #6 online](#)

[kaufen](#)

