

Philips Leuchte PLS LED-Feuchtraumleuchte 35S/840 PSD WB WT461C

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1577800
EAN	8718291897071
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	89707100
Hersteller-Typ	WT461C #89707100
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Fassung	
Schutzklasse	
Gehäusefarbe	
Leuchtmittel	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Breite	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Länge	
Nennspannung	
Mit Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Dimmbar	
Brandschutz "D"	
Lichtverteilung	
Schaltung	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Werkstoff der Abdeckung	
Betriebsgerät	

Geeignet für Wandmontage

Schlagfestigkeit

Philips Leuchte PLS LED-Feuchtraumleuchte 35S/840 PSD WB WT461C #89707100 Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 5, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe ohne, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung breitstrahlend, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 19, Länge 1621mm, Breite 96mm, Höhe/Tiefe 96mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK08, Brandschutz "D", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Pacific LED & erhebliche Energieeinsparung und ausgezeichnete Lichtlenkung Mit LED-Beleuchtung können Sie Energie sparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Die robuste LED-Feuchtraumleuchte Pacific LED mit ihrem frischen, neuen Design, drei sehr effizienten Optiksystemen und hochwertigen LED-Modulen erzeugt ein neutralweißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe bei ausgezeichneter Lichtlenkung und Minimierung der Blendung & was in Anwendungen wie Parkhäusern (Optik V-WB) besonders wichtig ist.

Darüberhinaus ist sie in Kühllhäusern hervorragend einsetzbar.

Die Leuchtenlichtströme sind inzwischen in der Größenordnung verfügbar, dass ein realer 1:1 Ersatz auch für herkömmliche Feuchtraumleuchten mit 1xTL-D 58 W möglich ist - und das mit einer Leuchteneffizienz bis zu 100 lm/W.

Die Leuchte ist so ausgelegt, dass ein LED-Modultauch am Ende der Lebensdauer problemlos erfolgen kann.

[Philips Leuchte PLS LED-Feuchtraumleuchte 35S/840 PSD WB WT461C online](#)

[kaufen](#)

