

## Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30/2700-6500 L305 BCS429 #

## **Allgemeine Informationen**

Artikelnummer ET3215461

EAN 8718291609711 Hersteller Philips Leuchten

Hersteller-ArtNr 60971199

Hersteller-Typ BCS429 #60971199

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Lampenleistung bei Multiwatt

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach" Elektrischer Anschluss mit Stec

Dimmbar

Montageart

Schaltung

Ausführung

Ausführung des Rasters

Ballwurfsicher

Farbe der Abdeckung

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzah

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche





Reflektor			
Lichtverteilung			
Ausstrahlungswir	nkel		
Länge		305mm	
Breite		113mm	
Höhe/Tiefe		68.5mm	
Schutzklasse			
Schutzart (IP)			
Schlagfestigkeit			
Brandschutz "D"			
0 : (" D		1 14	

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30/2700-6500 L305 BCS429 #60971199 Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Ausführung des Rasters sonstige, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 305mm, Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze MX Powercore ¿ helle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze MX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 20 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen



<u>Phili</u>	<u>ps Leuchte</u>	PLS LED-	<u>·Wandfluter</u>	<u>15x30/2700-6500</u>	L305 BCS429 #	<u>online</u>



<u>kaufen</u>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten