Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30 BL 20W L1219 BCS447 #60



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215702
EAN	8718291608271
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60827100
Hersteller-Typ	BCS447 #60827100
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Reflektor gelocht	
Dimmbar	
Montageart	
Raster gelocht	
Schaltung	
Ballwurfsicher	
Ausführung	
Ausführung des Rasters	
Farbe der Abdeckung	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	

Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	1219mm
Breite	113mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30 BL 20W L1219 BCS447 #60827100 Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Ausführung des Rasters sonstige, Raster gelocht, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel engstrahlend, Länge 1219mm, Breite 113mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX Powercore ¿ mittelhelle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz und reduziertem Stromverbrauch anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30 BL 20W L1219 BCS447 #60 online kaufen