

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30/2700-6500 L305 BCS437

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | ET3215481 |
| EAN | 8718291609810 |
| Hersteller | Philips Leuchten |
| Hersteller-ArtNr | 60981099 |
| Hersteller-Typ | BCS437 #60981099 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht |



Technische Informationen

Einbau in isolierte Decken, Brar
Lampenleistung bei Multiwatt

Ballwurfsicher

Farbe der Abdeckung

Ausführung

Schaltung

Montageart

Dimmbar

Elektrischer Anschluss mit Stec

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 100...277V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 305mm

Breite 113mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30/2700-6500 L305 BCS437 #60981099
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für
Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige,
Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht
erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit
Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche
matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem
Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige, Lichtverteilung
symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 305mm, Breite 113mm,
Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F",
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX
Powercore ; mittelhelle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen
Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage
ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz und reduziertem Stromverbrauch
anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine
dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende
Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für
eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange
Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30/2700-6500 L305 BCS437 # online](#)



[kaufen](#)

