

Zumtobel Licht Strahler 3ph 75W ETR 3CU WWS ARC2 #60711286

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570484
EAN	4024318867656
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60711286
Hersteller-Typ	ARC2 #60711286
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Dimmbar	
Lampenleistung	
Farbe der Abdeckung	
Montageart	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	100mm
Breite	100mm
Höhe/Tiefe	334mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Strahler 3ph 75W ETR 3CU WWS ARC2 #60711286 Montageart Anbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung GY6.35, Lampenleistung 75W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe anthrazit, Farbe der Abdeckung anthrazit, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 100mm, Breite

100mm, Höhe/Tiefe 334mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Strahler (mit Wandflutervorsatz), anthrazit, mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter, mit Speziallinse und Fluter-Reflektoreinsatz, optimal für Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, einfaches Zubehör-Handling durch getrennte Lampen-Einheit, Reflektor und Zubehör-Einheit, vorderer Zylinder mit Spiegelreflektor und Linse dient zur Aufnahme von einem Filter, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert (einfacher Lampenwechsel), drehbarer Zubehöralter im vorderen Zylinder integriert, beim Lampenwechsel arretiert der Zubehöralter (Verdrehsicherung), Bestückung: 1/35W bzw.

50W bzw.

75W QT-LP12, Fassung: GY6,35, elektronischer Sicherheitstransformator 20-100W, mit Drehpotentiometer regelbar, Netzspannung: 230-240V/ 50/60Hz, Lampenspannung: 12V, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche: Mikrostrukturlack anthrazit, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Fokussierung der Lampe mittels Innensechskantschraube und Dimmen über Drehpotentiometer an der Gehäuserückseite möglich, Abmessungen: Durchmesser 100x334 mm, Gewicht: 1,42 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!

[Zumtobel Licht Strahler 3ph 75W ETR 3CU WWS ARC2 #60711286 online](#)



[kaufen](#)

