Philips Leuchte PLS LED-Leuchtenmodul 5/3000 L1220 NB PD LS515X

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1577264
EAN	8718291385103
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	38510399
Hersteller-Typ	LS515X #38510399
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Schutzart (IP)	
Farbe steuerbar (RGB)	
Betriebsgerät	
Nennspannung	
Farbe der Abdeckung	
Mit Steckdose	
Mit Betriebsgerät	
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
Dimmbar	
Geeignet für Wandmontage	
Schlagfestigkeit	
Art der Leuchte	
Gehäusefarbe	
Ausführung der Oberfläche	
Werkstoff der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Fassung	
Lichtverteilung	
Werkstoff des Gehäuses	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Lichtaustritt	
Höhe/Tiefe	
Schaltung	

Reflektor gelocht	
Länge	
Breite	
Geeignet für Notlicht	
Raster gelocht	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Schutzklasse	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Ballwurfsicher	
Mit Leuchtmittel	
Mit Schalter	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	

Philips Leuchte PLS LED-Leuchtenmodul 5/3000 L1220 NB PD LS515X #38510399 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1252mm, Breite 41mm, Höhe/Tiefe 53mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, eW Fuse LED ¿ miniaturisierte, leistungsstarke Leuchte für die Wandakzentuierung Dank des hohen Leuchtenlichtstroms, engstrahlenden oder tief-breitstrahlenden Ausstrahlungswinkel und unterschiedlichen Farbtemperaturen, sowie zusätzlich als blaue Version, eignet sich eW Fuse hervorragend für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen wie zum Beispiel Strukturakzentuierung von Wänden oder gleichmäßige, flächige Wandbeleuchtung.

Durch ihre extrem miniaturisierten Abmessungen lässt sich eW Fuse auch dort montieren, wo nicht genügend Platz für konventionelle Leuchten besteht.

Bei vergleichbaren Lumenpaketen werden dabei Installations-, Energie- und Wartungskosten eingespart! eW Fuse bietet umweltbewussten Kunden eine nachhaltige, energieeffiziente Beleuchtungslösung bei gleichbleibend hoher Qualität und Quantität der Beleuchtung.

Die Powercore-Technologie macht externe Betriebsgeräte überflüssig und sorgt für eine schnelle Installation, die durch ein integriertes Stecker-Buchse-System zusätzlich vereinfacht wird.

eW Fuse ist Teil der umfassenden Fuse Familie, in der es auch iW (intelligent white/ weißlichtdynamische) Versionen und ColorFuse (farbdynamische) Versionen gibt.

Philips Leuchte PLS LED-Leuchtenmodul 5/3000 L1220 NB PD LS515X online

kaufen