# Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 60x30/2700-6500 15W BCS437 #6



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET3215503 |
| EAN | 8718291612254 |
| Hersteller | Philips Leuchten |
| Hersteller-ArtNr | 61225400 |
| Hersteller-Typ | BCS437 #61225400 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| Ballwurfsicher | |
| Lampenleistung bei Multiwatt | |
| Elektrischer Anschluss mit Stec | |
| | |
| Einbau in isolierte Decken, Brar | |
| | |
| | |
| Dimmbar | |
| Montageart | |
| | |
| Schaltung | |
| Ausführung | |
| | |
| | |
| Farbe der Abdeckung | |
| | |
| Mit Bewegungsmelder | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | |
| Fassung | |
| Betriebsgerät | |
| Mit Betriebsgerät | |
| Nennspannung | 100...277V |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Ausführung der Oberfläche | |

| | |
|---|---|
| Reflektor | |
| Lichtverteilung | |
| Ausstrahlungswinkel | |
| Länge | 914mm |
| Breite | 113mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |
| Schlagfestigkeit | |
| Brandschutz "D" | |
| Geeignet für Durchgangsverdra | |

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 60x30/2700-6500 15W BCS437 #61225400 Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 914mm, Breite 113mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX Powercore ¿ mittelhelle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz und reduziertem Stromverbrauch anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 60x30/2700-6500 15W BCS437 #6 online

kaufen