

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30 RGB L914 BCS467 #603832

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215790
EAN	8718291603832
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60383200
Hersteller-Typ	BCS467 #60383200
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Farbe der Abdeckung

Einbau in isolierte Decken, Brar

Lampenleistung bei Multiwatt

Elektrischer Anschluss mit Stec

Reflektor gelocht

Ballwurfsicher

Dimmbar

Montageart

Raster gelocht

Schaltung

Ausführung

Ausführung des Rasters

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Nennspannung 100...277V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 914mm

Breite 113mm

Höhe/Tiefe 68.5mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30 RGB L914 BCS467 #60383200
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige,
Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich,
Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium,
Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Farbe der Abdeckung
ohne, Ausführung des Rasters sonstige, Werkstoff des Rasters sonstige,
Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel
breitstrahlend, Länge 914mm, Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse
I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung
nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX Powercore 2
mittelhelle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele
architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist,
mehrere Etagen mit minimalem Absatz und reduziertem Stromverbrauch
anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine
dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende
Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für

eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30 RGB L914 BCS467 #603832 online](#)

[kaufen](#)