Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RGB L1219 BCS467 #60389

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215796
EAN	8718291603894
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60389400
Hersteller-Typ	BCS467 #60389400
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Lampenleistung bei Multiwatt	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Reflektor gelocht	
Ballwurfsicher	
Dimmbar	
Montageart	
Raster gelocht	
Schaltung	
Ausführung	
Ausführung des Rasters	
Farbe der Abdeckung	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	

Nennspannung	100...277V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	1219mm
Breite	113mm
Höhe/Tiefe	68.5mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RGB L1219 BCS467 #60389400 Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Farbe der Abdeckung ohne, Ausführung des Rasters sonstige, Werkstoff des Rasters sonstige, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 1219mm, Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX Powercore ¿ mittelhelle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz und reduziertem Stromverbrauch anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für

eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RGB L1219 BCS467 #60389 online

kaufen