

Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph 22W 930 LDO FL-S ARC2 XP #607126

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570509
EAN	4053167057161
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60712687
Hersteller-Typ	ARC2 XP #60712687
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Montageart	
Farbe der Abdeckung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	100mm
Breite	100mm
Höhe/Tiefe	260mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph 22W 930 LDO FL-S ARC2 XP #60712687
 Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1,
 Lampenleistung 22W, Betriebsgerät EVG DALI, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses
 Aluminium, Gehäusefarbe anthrazit, Farbe der Abdeckung anthrazit, Werkstoff
 des Rasters Aluminium, Länge 100mm, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 260mm,
 Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Mit Leuchtmittel, LED-Strahler, anthrazit, mit
 stabilisierter Farbtemperatur Xpert Stable White, optimiert für effiziente und

hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen sowie Kunstgalerien, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter für DALI-Steuerung (für Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Bestückung: 1/22 W LED930, Leuchte bzw.

Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, Farbwiedergabe $R_a > 90$, Farbtemperatur 3000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Gesamtlichtstrom: 865 lm, Leuchten Lichtausbeute: 39 lm/W, UVA- und IR-freies Licht, Lebensdauer: 50000h bei 70% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke 5-100 %, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack anthrazit, exzellente Entblendung über Frontring, Frontring ermöglicht die werkzeuglose Aufnahme von mehreren Accessoires gleichzeitig, Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 100x100x260 mm, Gewicht: 1,46 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!

[Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph 22W 930 LDO FL-S ARC2 XP #607126 online](#)



[kaufen](#)

