

## Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RGB 5W L305 BCS467 #604

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215811
EAN	8718291604402
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60440299
Hersteller-Typ	BCS467 #60440299
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Lampenleistung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Reflektor gelocht	
Ballwurfsicher	
Dimmbar	
Raster gelocht	
Schaltung	
Montageart	
Ausführung des Rasters	
Ausführung	
Farbe der Abdeckung	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Fassung	

Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	100...277V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	305mm
Breite	113mm
Höhe/Tiefe	68.5mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdra	

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RGB 5W L305 BCS467 #60440299  
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 5W, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Farbe der Abdeckung ohne, Ausführung des Rasters sonstige, Werkstoff des Rasters sonstige, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 305mm, Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX Powercore 2 mittelhelle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz und reduziertem Stromverbrauch anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RGB 5W L305 BCS467 #604 online](#)

[kaufen](#)

