

Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 5500 100-240V CE DCP400 #60

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3216287
EAN	8718291602392
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60239200
Hersteller-Typ	DCP400 #60239200
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Montageart

Dimmbar

Ausführung

Schaltung

Farbe der Abdeckung

Werkstoff der Abdeckung

Ballwurfsicher

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 100...240V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 734.5mm

Breite 76.2mm

Höhe/Tiefe 521.5mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 5500 100-240V CE DCP400 #60239200
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Betriebsgerät nicht erforderlich,
Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung induktiv,
Dimmbar, Nennspannung 100 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige,
Gehäusefarbe Aluminium, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Farbe der
Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel
engstrahlend, Länge 734,5mm, Breite 76,2mm, Höhe/Tiefe 521,5mm,
Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit ohne, Brandschutz "F",
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, eW Reach
Compact Powercore 2 Kompakter Premium-LED-Scheinwerfer mit solidem
Weißlicht eW Reach Compact Powercore bietet alle Vorteile der
LED-Beleuchtung in einer kompakten Form und wurde speziell für großflächige
Installationen wie Geschäftshochhäuser, Kasinos, Fassaden großer
Einkaufszentren, Brücken, Hafenanlagen, öffentliche Denkmäler und thematische
Attraktionen entwickelt, die ein hochwertiges Weißlicht erfordern.

Mit einer Lichtabstrahlung und Reichweite, wie sie bisher mit kompakten
LED-Leuchten noch nicht erreicht worden sind, bietet die eW Reach Compact
Powercore eine intensive, energieeffiziente Lichtabstrahlung zu einem
angemessenen Preis und eröffnet dadurch neue Möglichkeiten für die
Außenbeleuchtung.

Zu den Standardkonfigurationen gehören eine warme Farbtemperatur von 2700 K
und eine kalte Farbtemperatur von 4000 K, wobei sechs weitere
Farbtemperaturen von 3000 K bis 6500 K lieferbar sind.

[Philips Leuchte PLS LED-Scheinwerfer 5500 100-240V CE DCP400 #60 online](#)

[kaufen](#)

