

Zumtobel Licht LED-Wandleuchte 6/2W RGB PWM 24V FL IKONO-I/D S#

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1572268
EAN	4024318928814
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813365
Hersteller-Typ	IKONO-I/D S#60813365
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Tiefe	
Höhe	
Breite	
Farbe der Abdeckung	
Gehäusefarbe	
Werkstoff des Gehäuses	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Notlicht	
Leuchtmittel	
Schlagfestigkeit	
Schutzart (IP)	
Schutzklasse	

Zumtobel Licht LED-Wandleuchte 6/2W RGB PWM 24V FL IKONO-I/D S#60813365 Leuchtmittel LED, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Farbe der Abdeckung grau, Breite 250mm, Höhe 158mm, Tiefe 90mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK07, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Quadratische LED-Wandleuchte (Down- und Uplight) mit direkt und indirekt strahlendem Licht für funktionale und gestalterische Beleuchtung an Fassaden, Bestückung: 6/2 W LED RGB, (farbveränderlich): rot, grün, blau, flood (24°) Abstrahlcharakteristik, 24V, Gehäuse: Aluminiumstrangpressprofil und Aluminiumdruckguss (kupferfrei) mit hohem Korrosionsschutz, doppelte Pulverbeschichtung mit Epoxy- und Polyesterpulver in silbergrau, für bestmögliche Resistenz, Leuchtenabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas, Glas flächenbündig im Leuchtenrahmen montiert zur Vermeidung von Schmutzrückständen, Formdichtung aus Silikon, Leitungseinführung durch Tülle,

Fixierung des Leuchtenkörpers auf der Wandmontageplatte mittels 4 Innensechskantschrauben, elektrische Verbindung des Leuchtenkörpers und der Wandmontageplatte mittels Steckverbinder, Spannungsversorgung: 24V DC PWM mittels DMX-Vorschaltgerätebox (60800713) oder LED-Netzgerät, separat zu bestellen, Schutzart: IP65, Schutzklasse III, Anschluss: 4-polige Klemmleiste auf der Wandmontageplatte, Durchgangsverdrahtung möglich, Fixierung der Wandmontageplatte durch 3 Schrauben an der Wand (nicht im Lieferumfang), Abmessungen: 90 x 250 x 158 mm, Gewicht: 2,5 kg, Hinweis: Bei montierter Leuchte Nachjustierung des Lichtkegels um ca.

+/-15° möglich, Leitungsempfehlung LIYCY 4x1mm², die Lichtstärkeverteilungskurven sind der Downlight-Version zu entnehmen!

[Zumtobel Licht LED-Wandleuchte 6/2W RGB PWM 24V FL IKONO-I/D S#](#)

[online kaufen](#)

