

Zumtobel Licht Strahler 3ph 20W EVG 3CU WWS ARC2 #60711246

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570456
EAN	4024318867236
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60711246
Hersteller-Typ	ARC2 #60711246
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Montageart	
Farbe der Abdeckung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	100mm
Breite	100mm
Höhe/Tiefe	334mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Strahler 3ph 20W EVG 3CU WWS ARC2 #60711246 Montageart Anbau, Leuchtmittel Halogen-Metaldampf Lampe, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 20W, Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe anthrazit, Farbe der Abdeckung anthrazit, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 100mm, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 334mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Strahler (mit Wandflutervorsatz), anthrazit, mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter, mit

Speziallinse und Fluter-Reflektoreinsatz, optimal für Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, einfaches Zubehör-Handling durch getrennte Lampen-Einheit, Reflektor und Zubehör-Einheit, vorderer Zylinder mit Spiegelreflektor und Linse dient zur Aufnahme von einem Filter, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert (einfacher Lampenwechsel), drehbarer Zubehöralter im vorderen Zylinder integriert, beim Lampenwechsel arretiert der Zubehöralter (Verdrehsicherung), Bestückung: 1/20W HIT-TC-CE GU6,5, Fassung: GU6,5, mit elektronischem Vorschaltgerät, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche: Mikrostrukturlack anthrazit, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Fokussierung der Lampe mittels Innensechskantschraube an der Gehäuserückseite möglich, Abmessungen: Durchmesser 100x334 mm, Gewicht: 1,42 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!

[Zumtobel Licht Strahler 3ph 20W EVG 3CU WWS ARC2 #60711246 online](#)



[kaufen](#)

