Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/35WHITG8,5 EVG ASY PASO2 #60

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574328
EAN	4024318797663
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60812451
Hersteller-Typ	PASO2 #60812451
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bodeneinbauleuchte

Technische Informationen

Dimmbar	
Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Lampenleistung	35W
Betriebsgerät	
Nennspannung	230...240V
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Gehäusefarbe	
Länge	282mm
Breite	282mm
Höhe	92mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/35WHITG8,5 EVG ASY PASO2 #60812451 Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 230 ...

240V, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Länge 282mm, Breite 282mm, Höhe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Bodeneinbauleuchte, Kaschierung rund (überlappend), Wallwasher, Bestückung:1/35W HIT-TC-CE, Fassung: G8,5, inklusive elektronischem Vorschaltgerät, Netzspannung 230-240V 50/60Hz, Anschlussleitung: 0,5m (3-polig) mit PG-Verschraubung am Gehäuse, Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet, asymmetrischer Spiegelreflektor, teilmattiertes Abdeckglas,

Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

87°C, Kaschierung aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren Schrauben), Belastbarkeit: max.

1000kg begehbar, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Montage von einem Zubehörteil mittels Filterhalter, separat zu bestellen, inklusive Dichtung zum Schutz gegen Eindringen von Wasser zwischen Leuchtenkörper und Betoneingießgehäuse, Montage in Betonböden oder Pflaster nur mittels Betoneingießgehäuseset, separat zu bestellen, Bodenausschnitt für Betoneingießgehäuse rund: Durchmesser 260mm bzw.

quadratisch:260mmx260mm, bei Montage in Holz- und Hohlraumböden Bodenausschnitt rund: Durchmesser 255mm bzw.

Bodenausschnitt quadratisch:255mmx255mm, Einbautiefe: 87mm, Gewicht: 4 kg, Hinweis: Bei Montage bitte nur flexible Leitungungen verwenden, z.B.

H07RN-F, externe Durchgangsverdrahtung mittels Universalbox IP67 möglich, separat zu bestellen, Leuchtenmontage in aufgeständerten Holzböden oder in Downlight-Position bei Deckenplatten nur mit überlappender Kaschierung mittels Montageset für Holz- und Hohlraumböden, separat zu bestellen!

[Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/35WHITG8,5 EVG ASY PASO2 #60]

online kaufen