

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 3/1,2W LED RGB24VSSP PASO2 #60

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574330
EAN	4024318797328
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60812461
Hersteller-Typ	PASO2 #60812461
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bodeneinbauleuchte

Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Gehäusefarbe	
Länge	137mm
Breite	137mm
Höhe	121mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 3/1,2W LED RGB24VSSP PASO2 #60812461 Leuchtmittel LED, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Länge 137mm, Breite 137mm, Höhe 121mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Mit Leuchtmittel, Bodeneinbauleuchte, Kaschierung rund (überlappend), Akzentlichtstrahler mit Superspot-Abstrahlcharakteristik ca.

3°, Bestückung: 3/1,2W (PowerLEDs mit Linsenoptik), schwenkbar +/-20°, Farbe: RGB-Modul (rot/grün/blau), Leistungsaufnahme: 3,6W, Konverter (24V) in der Leuchte integriert, Schutzkleinspannung: 24V-DC SELV, Betrieb über Netzgerät DALI, 1-10V oder Sequenzer, separat zu bestellen, Anschluss: 4-polige Klemmleiste (gemeinsamer RGB Plus-Pol), Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet, Leitungseinführung durch eine PG-Verschraubung, teilmattiertes Abdeckglas, Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

37°C, Kaschierung aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren

Schrauben), Belastbarkeit: max.

1000kg begehbar, Schutzart IP67, Schutzklasse III, inklusive Dichtung zum Schutz gegen Eindringen von Wasser zwischen Leuchtenkörper und Betoneingießgehäuse, Montage in Betonböden oder Pflaster nur mittels Betoneingießgehäuseset, separat zu bestellen, Bodenausschnitt für Betoneingießgehäuse rund: Durchmesser 120mm bzw.

quadratisch:120mmx120mm, bei Montage in Holz- und Hohlraumböden Bodenausschnitt rund: Durchmesser 115mm bzw.

Bodenausschnitt quadratisch:115mmx115mm, Einbautiefe: 116mm, Gewicht: 1,1 kg, Hinweis: Bei Montage bitte nur flexible Leitungen verwenden, z.B.

H07RN-F, externe Durchgangsverdrahtung mittels Universalbox IP67 möglich, separat zu bestellen, Leuchtenmontage in aufgeständerten Holzböden oder in Downlight-Position bei Deckenplatten nur mit überlappender Kaschierung mittels Montageset für Holz- und Hohlraumböden, separat zu bestellen!

[Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 3/1,2W LED RGB24VSSP PASO2 #60](#)

[online kaufen](#)

