

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RGB 20W L1219 BCS467 #6

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215826
EAN	8718291604556
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60455600
Hersteller-Typ	BCS467 #60455600
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Dimmbar

Raster gelocht

Schaltung

Montageart

Ausführung des Rasters

Ausführung

Farbe der Abdeckung

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Lampenleistung bei Multiwatt

Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stec

Reflektor gelocht

Ballwurfsicher

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	100...277V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	1219mm
Breite	113mm
Höhe/Tiefe	68.5mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdra	

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RGB 20W L1219 BCS467 #60455600 Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 20W, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Aluminium, Farbe der Abdeckung ohne, Ausführung des Rasters sonstige, Werkstoff des Rasters sonstige, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 1219mm, Breite 113mm, Höhe/Tiefe 68,5mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX Powercore 2 mittelhelle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz und reduziertem Stromverbrauch anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 30x60 RGB 20W L1219 BCS467 #6 online](#)

[kaufen](#)

