

## Philips Leuchte PLS LED Einlegeleuchte G2 34S/840 PSDW62L62 RC46

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1577329
EAN	8718291265269
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	26526900
Hersteller-Typ	RC462B #26526900
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Leuchtmittel

Breite

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Nennspannung

Art der Leuchte

Länge

Geeignet für Notlicht

Brandschutz "D"

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Dimmbar

Ballwurfsicher

Gehäusefarbe

Schaltung

Schlagfestigkeit

Lichtaustritt

Ausführung der Oberfläche

Schutzart (IP)

Lichtverteilung

Mit Leuchtmittel

Werkstoff des Gehäuses

Schutzklasse

Reflektor gelocht

Elektrischer Anschluss mit Stec

Mit Betriebsgerät

Einbautiefe

Reflektor

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät

Einbaubreite

Direkt-/Indirektanteile separat re

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Einbaulänge

Raster gelocht

Einbau in isolierte Decken, Brar

Farbe steuerbar (RGB)

Fassung

Höhe/Tiefe

Ausführung des Rasters

Philips Leuchte PLS LED Einlegeleuchte G2 34S/840 PSDW62L62 RC462B #26526900 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters Stahl, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 16, Blendbegrenzung UGR quer 16, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 93mm, Einbaulänge 566mm, Einbaubreite 566mm, Einbautiefe 89mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "FV", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, PowerBalance gen2 - nachhaltige Leistung Viele Anwender sind bereit, bei der Beleuchtung von Büroflächen mit LED-Leuchten

mehr Geld für nachhaltige Lösungen auszugeben.

Häufig gilt dies aber nur, wenn sich ihre Investition in einer angemessenen Zeit wieder auszahlt.

Andererseits sollte das System aber auch den Bürobeleuchtungsnormen gerecht werden, um eine komfortable Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

PowerBalance gen2 ist die energieeffizienteste und allen Bürobeleuchtungsnormen gerecht werdende LED-Einlege- und Einbauleuchte von Philips.

Sie spart im Vergleich zu einer T5-Lösung mehr als 50 % der Energiekosten und hat eine längere Lebensdauer.

Dadurch können die Betriebskosten erheblich gesenkt werden.

Die PowerBalance der 2.Generation sind als modulare, quadratische und Langfeldleuchten im Modul 600 und 625 mm, sowie als schlanke, semi-modulare Leuchten verfügbar.

Es gibt Ausführungen, die sich auf einfache Weise in Deckensysteme mit sichtbaren T-Tragprofilen einlegen lassen und es gibt Ausführungen, die in Deckensysteme mit unsichtbaren T-Tragprofilen sowie in Gipskartondecken eingebaut werden können.

Darüberhinaus gibt es Leuchten für Bandraasterdecken.

[Philips Leuchte PLS LED Einlegeleuchte G2 34S/840 PSDW62L62 RC46 online](#)



[kaufen](#)

