

## Philips Leuchte PLS LED Einlegeleuchte G2 28S/840 PSDW62L62 RC46

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1577335
EAN	8718291271963
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	27196300
Hersteller-Typ	RC463B #27196300
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Ausführung der Oberfläche

Schutzart (IP)

Lichtverteilung

Mit Leuchtmittel

Werkstoff des Gehäuses

Schutzklasse

Reflektor gelocht

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Einbautiefe

Mit Betriebsgerät

Reflektor

Geeignet für Durchgangsverdra

Einbaubreite

Betriebsgerät

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Einbaulänge

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Raster gelocht

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Farbe steuerbar (RGB)

Höhe/Tiefe

## Ausführung des Rasters

Breite

Leuchtmittel

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Nennspannung

Länge

Art der Leuchte

Brandschutz "D"

Geeignet für Notlicht

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Ballwurfsicher

Dimmbar

Gehäusefarbe

Schlagfestigkeit

Schaltung

Lichtaustritt

Philips Leuchte PLS LED Einlegeleuchte G2 28S/840 PSDW62L62 RC463B #27196300 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters Stahl, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 16, Blendbegrenzung UGR quer 16, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 93mm, Einbaulänge 566mm, Einbaubreite 566mm, Einbautiefe 89mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, PowerBalance gen2 - nachhaltige Leistung Viele Anwender sind bereit, bei der Beleuchtung von Büroflächen mit LED-Leuchten mehr Geld für nachhaltige Lösungen auszugeben.

Häufig gilt dies aber nur, wenn sich ihre Investition in einer angemessenen Zeit wieder auszahlt.

Andererseits sollte das System aber auch den Bürobeleuchtungsnormen gerecht werden, um eine komfortable Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

PowerBalance gen2 ist die energieeffizienteste und allen Bürobeleuchtungsnormen gerecht werdende LED-Einlege- und Einbauleuchte von Philips.

Sie spart im Vergleich zu einer T5-Lösung mehr als 50 % der Energiekosten und hat eine längere Lebensdauer.

Dadurch können die Betriebskosten erheblich gesenkt werden.

Die PowerBalance der 2.Generation sind als modulare, quadratische und Langfeldleuchten im Modul 600 und 625 mm, sowie als schlanke, semi-modulare Leuchten verfügbar.

Es gibt Ausführungen, die sich auf einfache Weise in Deckensysteme mit sichtbaren T-Tragprofilen einlegen lassen und es gibt Ausführungen, die in Deckensysteme mit unsichtbaren T-Tragprofilen sowie in Gipskartondecken eingebaut werden können.

Darüberhinaus gibt es Leuchten für Bandraasterdecken.

[Philips Leuchte PLS LED Einlegeleuchte G2 28S/840 PSDW62L62 RC46 online](#)



[kaufen](#)

