

## Zumtobel Licht LED-Einbauleuchte Q85 1/2,1W 860 1,5M LEDOS3 L #

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET1572678          |
| EAN                | 4024318986968      |
| Hersteller         | Zumtobel Licht     |
| Hersteller-ArtNr   | 60813784           |
| Hersteller-Typ     | LEDOS3 L #60813784 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück            |
| Artikelklasse      | Bodeneinbauleuchte |



### Technische Informationen

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Farbe der Abdeckung                    |            |
| Leuchtmittel                           |            |
| Mit Leuchtmittel                       |            |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl       |            |
| Lampenleistung                         | 2.1W       |
| Betriebsgerät                          |            |
| Nennspannung                           | 230...240V |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem |            |
| Gehäusefarbe                           |            |
| Länge                                  | 85mm       |
| Breite                                 | 85mm       |
| Höhe                                   | 105mm      |
| Schutzklasse                           |            |
| Schutzart (IP)                         |            |

Zumtobel Licht LED-Einbauleuchte Q85 1/2,1W 860 1,5M LEDOS3 L #60813784  
Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 2,1W,  
Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 230 ...

240V, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Länge 85mm, Breite 85mm, Höhe 105mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Mit Leuchtmittel, LED-Einbauleuchte, quadratisch (Komplettmodell), LED Akzentlichtstrahler mit Linsenoptik zur Installation in Boden und Decke, integrierte High PowerLED, homogen ausgeleuchtetes, mattiertes, flaches Abdeckglas, Bestückung: 1/2,1W, 230V, Farbtemperatur: 6000K (LED860), Farbwiedergabe: RA>80, Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß pulverbeschichtet, mattiertes Abdeckglas, quadratische Kaschierung aus Edelstahl V4A/AISI 316L (hoher Korrosionsschutz), Oberflächentemperatur des Abdeckglases max.

40°C, Schlagfestigkeit: IK08, Belastbarkeit: max.

1000kg, begehbar, Schutzart IP67, IP65 (bei Einbau in geschlossene Decken), Schutzklasse I, mit integriertem Netzteil für 230V Betrieb, Anschlussleistung: ca.2,1W, Anschlussleitung: 1,5m (3-polig), mit PG-Verschraubung am Gehäuse, Montage in Betonböden und -decken mittels Betoneingießgehäuse, separat zu bestellen, Befestigung der Leuchte im Betoneingießgehäuse mit Edelstahlfedern am Leuchtengehäuse, Montage in Hohlraumböden und -decken mittels Montageset (10-25mm), separat zu bestellen, Einbauabmessungen: 76 x 76 x 102 mm, Abmessungen: 85 x 85 x 105 mm, Gewicht: 0,48 kg, Hinweis: Externes Durchschleifen der Leitung mittels Universalbox IP67 möglich, separat zu bestellen

[Zumtobel Licht LED-Einbauleuchte Q85 1/2,1W 860 1,5M LEDOS3 L # online](#)

[kaufen](#)