

## Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 3/1,2W LED832 230V PASO2 #6081

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574352
EAN	4024318976808
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813716
Hersteller-Typ	PASO2 #60813716
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bodeneinbauleuchte



### Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Lampenleistung	1.2W
Nennspannung	230...240V
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Gehäusefarbe	
Länge	137mm
Breite	137mm
Höhe	121mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 3/1,2W LED832 230V PASO2 #60813716  
Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 3, Lampenleistung 1,2W,  
Nennspannung 230 ...

240V, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Länge 137mm, Breite 137mm, Höhe 121mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Mit Leuchtmittel, Bodeneinbauleuchte, Kaschierung rund (überlappend), Akzentlichtstrahler mit Spot-Abstrahlcharakteristik ca.

10°, Bestückung: 3/1,2W (PowerLEDs mit Linsenoptik), schwenkbar +/-20°, Lichtfarbe: warm weiß (3200K), Leistungsaufnahme: 3,6W, inklusive Betriebsgerät, Netzspannung 230-240V 50/60Hz, Anschluss: 3-polige Klemmleiste, Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet, Leitungseinführung durch eine PG-Verschraubung, teilmattiertes Abdeckglas,

Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

37°C, Kaschierung aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren Schrauben), Belastbarkeit: max.

1000kg begehbar, Schutzart IP67, Schutzklasse I, inklusive Dichtung zum Schutz gegen Eindringen von Wasser zwischen Leuchtenkörper und Betoneingießgehäuse, Montage in Betonböden oder Pflaster nur mittels Betoneingießgehäuseset, separat zu bestellen, Bodenausschnitt für Betoneingießgehäuse rund: Durchmesser 120mm bzw.

quadratisch:120mmx120mm, bei Montage in Holz- und Hohlraumböden Bodenausschnitt rund: Durchmesser 115mm bzw.

Bodenausschnitt quadratisch:115mmx115mm, Einbautiefe: 116mm, Gewicht: 1,1 kg, Hinweis: Bei Montage bitte nur flexible Leitungen verwenden, z.B.

H07RN-F, externe Durchgangsverdrahtung mittels Universalbox IP67 möglich, separat zu bestellen, Leuchtenmontage in aufgeständerten Holzböden oder in Downlight-Position bei Deckenplatten nur mit überlappender Kaschierung mittels Montageset für Holz- und Hohlraumböden, separat zu bestellen!

[Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 3/1,2W LED832 230V PASO2 #6081 online](#)



[kaufen](#)

