

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 4/2,5WLED832 230VSSP PASO2 #60

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574358
EAN	4024318976921
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813728
Hersteller-Typ	PASO2 #60813728
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bodeneinbauleuchte



Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Lampenleistung	2.5W
Nennspannung	230...240V
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Gehäusefarbe	
Länge	209mm
Breite	209mm
Höhe	212mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 4/2,5WLED832 230VSSP PASO2 #60813728 Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 4, Lampenleistung 2,5W, Nennspannung 230 ...

240V, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Länge 209mm, Breite 209mm, Höhe 212mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Mit Leuchtmittel, Bodeneinbauleuchte, Kaschierung rund (überlappend), Akzentlichtstrahler mit Superspot-Abstrahlcharakteristik ca.

6°, Bestückung: 4/2,5W (PowerLEDs mit Linsenoptik), schwenkbar +/-15°, Lichtfarbe: warm weiß (3200K), Leistungsaufnahme: 10W, inklusive Betriebsgerät, Netzspannung 220-240V 50/60Hz, Anschluss: 3-polige Klemmleiste, Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet, Leitungseinführung durch eine PG-Verschraubung, Durchgangsverdrahtung

möglich, teilmattiertes Abdeckglas, Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

35°C, Kaschierung aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren Schrauben), Belastbarkeit: max.

1000kg begehbar, Schutzart IP67, Schutzklasse I, inklusive Dichtung zum Schutz gegen Eindringen von Wasser zwischen Leuchtenkörper und Betoneingießgehäuse, Montage in Betonböden oder Pflaster nur mittels Betoneingießgehäuseset, separat zu bestellen, Bodenausschnitt für Betoneingießgehäuse rund: Durchmesser 190mm bzw.

quadratisch:190mmx190mm, bei Montage in Holz- und Hohlraumböden Bodenausschnitt rund: Durchmesser 182mm bzw.

Bodenausschnitt quadratisch:182mmx182mm, Einbautiefe: 207mm, Gewicht: 3,6 kg, Hinweis: Bei Montage bitte nur flexible Leitungen verwenden, z.B.

H07RN-F, Leuchtenmontage in aufgeständerten Holzböden oder in Downlight-Position bei Deckenplatten nur mit überlappender Kaschierung mittels Montageset für Holz- und Hohlraumböden, separat zu bestellen!

[Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 4/2,5WLED832 230VSSP PASO2 #60](#)



[online kaufen](#)

