

Philips Leuchte PLS LED Einlegeleuchte G2 40S/840 PSDW62L62 RC46

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1577340
EAN	8718291272137
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	27213700
Hersteller-Typ	RC463B #27213700
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Raster gelocht	
Farbe steuerbar (RGB)	
Fassung	
Höhe/Tiefe	
Ausführung des Rasters	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	
Leuchtmittel	
Breite	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Nennspannung	
Art der Leuchte	
Länge	
Geeignet für Notlicht	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Dimmbar	
Brandschutz "D"	
Gehäusefarbe	
Schaltung	
Ballwurfsicher	
Lichtaustritt	
Ausführung der Oberfläche	

Schlagfestigkeit

Lichtverteilung

Werkstoff des Gehäuses

Schutzart (IP)

Reflektor gelocht

Elektrischer Anschluss mit Stec

Mit Leuchtmittel

Mit Betriebsgerät

Schutzklasse

Reflektor

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät

Einbautiefe

Direkt-/Indirektanteile separat re

Geeignet für Leuchtmittelanzah

Einbaubreite

Philips Leuchte PLS LED Einlegeleuchte G2 40S/840 PSDW62L62 RC463B #27213700 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters Stahl, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 16, Blendbegrenzung UGR quer 16, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 93mm, Einbaubreite 566mm, Einbautiefe 89mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, PowerBalance gen2 - nachhaltige Leistung Viele Anwender sind bereit, bei der Beleuchtung von Büroflächen mit LED-Leuchten mehr Geld für nachhaltige Lösungen auszugeben.

Häufig gilt dies aber nur, wenn sich ihre Investition in einer angemessenen Zeit wieder auszahlt.

Andererseits sollte das System aber auch den Bürobeleuchtungsnormen gerecht werden, um eine komfortable Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

PowerBalance gen2 ist die energieeffizienteste und allen Bürobeleuchtungsnormen gerecht werdende LED-Einlege- und Einbauleuchte von Philips.

Sie spart im Vergleich zu einer T5-Lösung mehr als 50 % der Energiekosten und hat eine längere Lebensdauer.

Dadurch können die Betriebskosten erheblich gesenkt werden.

Die PowerBalance der 2.Generation sind als modulare, quadratische und Langfeldleuchten im Modul 600 und 625 mm, sowie als schlanke, semi-modulare Leuchten verfügbar.

Es gibt Ausführungen, die sich auf einfache Weise in Deckensysteme mit sichtbaren T-Tragprofilen einlegen lassen und es gibt Ausführungen, die in Deckensysteme mit unsichtbaren T-Tragprofilen sowie in Gipskartondecken eingebaut werden können.

Darüberhinaus gibt es Leuchten für Bandraasterdecken.

[Philips Leuchte PLS LED Einlegeleuchte G2 40S/840 PSDW62L62 RC46 online](#)

[kaufen](#)

