

Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph 22W 840 DI SSP-S ARC2 XP #607127

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1570535
EAN	4053167057420
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60712713
Hersteller-Typ	ARC2 XP #60712713
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Lampenleistung

Montageart

Farbe der Abdeckung

Elektrischer Anschluss mit Stec

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 100mm

Breite 100mm

Höhe/Tiefe 260mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph 22W 840 DI SSP-S ARC2 XP #60712713
Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1,
Lampenleistung 22W, Betriebsgerät EVG Standard, Dimmbar, Nennspannung
220 ...

240V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses
Aluminium, Gehäusefarbe anthrazit, Farbe der Abdeckung anthrazit, Werkstoff
des Rasters Aluminium, Länge 100mm, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 260mm,
Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Mit Leuchtmittel, LED-Strahler, anthrazit, mit

stabilisierter Farbtemperatur Xpert Stable White, optimiert für effiziente und hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen sowie Kunstgalerien, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, innovativer Wärmehaushalt, dadurch resultierende COOL-TOUCH Funktion, Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter (für Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), Leuchte mit Dimming direkt über Leuchte, Bestückung: 1/22 W LED840, Leuchte mit SUPERSPOT-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Gesamtlichtstrom: 350 lm, Leuchten Lichtausbeute: 16 lm/W, UVA- und IR-freies Licht, Lebensdauer: 50000h bei 70% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke 5-100 %, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack anthrazit, exzellente Entblendung über Frontring, Frontring ermöglicht die werkzeuglose Aufnahme von mehreren Accessoires gleichzeitig, Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 100x100x260 mm, Gewicht: 1,45 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit Zumtobel 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!

[Zumtobel Licht LED-Strahler 3ph 22W 840 DI SSP-S ARC2 XP #607127 online](#)



[kaufen](#)

