

## Zumtobel Licht Einbaustrahler 1/20W HIT G8,5 SP PASO2 DLB #60812

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574375
EAN	4024318806976
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60812594
Hersteller-Typ	PASO2 DLB #60812594
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



### Technische Informationen

Montageart	
Farbe der Abdeckung	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Betriebsgerät	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	209mm
Breite	209mm
Höhe/Tiefe	226mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	



Zumtobel Licht Einbaustrahler 1/20W HIT G8,5 SP PASO2 DLB #60812594  
Montageart Einbau, Leuchtmittel Halogen-Metaldampf Lampe, Geeignet für  
Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 20W, Betriebsgerät EVG Standard,  
Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der  
Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 209mm, Breite  
209mm, Höhe/Tiefe 226mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54,

Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Decken-Einbauleuchte für Betondecken, Kaschierungsring rund (überlappend), inklusive Betoneingießgehäuseset, Akzentlichtstrahler mit Spot-Abstrahlcharakteristik, Bestückung: 1/20WHIT-TC-CE, Fassung: G8,5, inklusive elektronischem Vorschaltgerät, Netzspannung 220-240V 50/60Hz, Anschluss: 3-polige Klemmleiste, Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet, Leitungseinführung durch eine PG-Verschraubung, Durchgangsverdrahtung möglich, Spot-Spiegelreflektor, schwenkbar +/-20°, teilmattiertes Abdeckglas, Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

82°C, Kaschierungsring aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren Schrauben), Schutzart IP65, Schutzklasse I, Montage von max.

2 Zubehörteilen mittels Filterhalter, separat zu bestellen, inklusive Dichtungsring zum Schutz gegen Eindringen von Wasser zwischen Leuchtenkörper und Betoneingießgehäuse, Deckenausschnitt für Betoneingießgehäuse: Durchmesser 190mm, Einbautiefe: 221mm, Gewicht: 3,6 kg, Hinweis: Bei Montage bitte nur flexible Leitungen verwenden, z.B.

H07RN-F

[Zumtobel Licht Einbaustrahler 1/20W HIT G8,5 SP PASO2 DLB #60812 online](#)



[kaufen](#)

