

## Zumtobel Licht Einbaustrahler 4/2,5W LED832 SSP PASO2 DLB #60813

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574380
EAN	4024318977065
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813742
Hersteller-Typ	PASO2 DLB #60813742
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



### Technische Informationen

Montageart	
Farbe der Abdeckung	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Nennspannung	230...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Länge	209mm
Breite	209mm
Höhe/Tiefe	226mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	



Zumtobel Licht Einbaustrahler 4/2,5W LED832 SSP PASO2 DLB #60813742  
Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 4,  
Lampenleistung 2,5W, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 209mm, Breite 209mm, Höhe/Tiefe 226mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK10, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Decken-Einbauleuchte für Betondecken, Kaschierungsring rund (überlappend),

inklusive Betoneingießgehäuseset, Akzentlichtstrahler mit Superspot-Abstrahlcharakteristik ca.

6°, Bestückung: 4/2,5W (PowerLEDs mit Linsenoptik), schwenkbar +/-15°, Lichtfarbe: warm weiß (3200K), Leistungsaufnahme: 10W, inklusive Betriebsgerät, Netzspannung 220-240V 50/60Hz, Anschluss: 3-polige Klemmleiste, Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet, Leitungseinführung durch eine PG-Verschraubung, Durchgangsverdrahtung möglich, teilmattiertes Abdeckglas, Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

35°C, Kaschierungsring aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren Schrauben), Schutzart IP65, Schutzklasse I, inklusive Dichtungsring zum Schutz gegen Eindringen von Wasser zwischen Leuchtenkörper und Betoneingießgehäuse, Deckenausschnitt für Betoneingießgehäuse: Durchmesser 190mm, Einbautiefe: 221mm, Gewicht: 2,15 kg, Hinweis: Bei Montage bitte nur flexible Leitungen verwenden, z.B.

H07RN-F

[Zumtobel Licht Einbaustrahler 4/2,5W LED832 SSP PASO2 DLB #60813 online](#)

[kaufen](#)

