Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/6W TCR-TSE PASO2 Q120 #60810



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574392
EAN	4024318262390
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60810595
Hersteller-Typ	PASO2 Q120 #60810595
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bodeneinbauleuchte

Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Lampenleistung	6W
Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Gehäusefarbe	
Länge	137mm
Breite	137mm
Höhe	121mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/6W TCR-TSE PASO2 Q120 #60810595 Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 6W, Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 230 ...

230V, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Länge 137mm, Breite 137mm, Höhe 121mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Bodeneinbauleuchte, Kaschierung quadr.

(überlappend), Bestückung:1/6W TCR-TSE flat 840 (SYLVANIA Micro-Lynx F 6W), Fassung: GX53, Lampenspannung: 230V, Anschluss: 3-polige Klemmleiste, Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet,

Leitungseinführung durch eine PG-Verschraubung, mattiertes Abdeckglas mit Diffusor, Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

55°C, Kaschierung aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren Schrauben), Belastbarkeit: max.

1000kg begehbar, Schutzart IP67, Schutzklasse I, inklusive Dichtung zum Schutz gegen Eindringen von Wasser zwischen Leuchtenkörper und Betoneingießgehäuse, Montage in Betonböden oder Pflaster nur mittels Betoneingießgehäuseset, separat zu bestellen, Bodenausschnitt für Betoneingießgehäuse rund: Durchmesser 120mm bzw.

quadratisch:120mmx120mm, bei Montage in Holz- und Hohlraumböden Bodenausschnitt rund: Durchmesser 115mm bzw.

Bodenausschnitt quadratisch:115mmx115mm, Einbautiefe: 116mm, Gewicht: 1,2 kg, Hinweis: Filter bzw.

Wabenraster (separates Zubehör) können nicht eingesetzt werden, bei Montage bitte nur flexible Leitungungen verwenden, z.B.

H07RN-F, externe Durchgangsverdrahtung mittels Universalbox IP67 möglich, separat zu bestellen, Leuchtenmontage in aufgeständerten Holzböden oder in Downlight-Position bei Deckenplatten nur mit überlappender Kaschierung mittels Montageset für Holz- und Hohlraumböden, separat zu bestellen!

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/6W TCR-TSE PASO2 Q120 #60810

online kaufen