Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 3/1,2W LED RGB 24V PASO2 Q120

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1574397
EAN	4024318797380
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60812464
Hersteller-Typ	PASO2 Q120 #60812464
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bodeneinbauleuchte

Technische Informationen

Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Gehäusefarbe	
Länge	137mm
Breite	137mm
Höhe	121mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 3/1,2W LED RGB 24V PASO2 Q120 #60812464 Leuchtmittel LED, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Länge 137mm, Breite 137mm, Höhe 121mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Mit Leuchtmittel, Bodeneinbauleuchte, Kaschierung quadr.

(überlappend), Akzentlichtstrahler mit Superspot-Abstrahlcharakteristik ca.

3°, Bestückung: 3/1,2W (PowerLEDs mit Linsenoptik), schwenkbar +/-20°, Farbe: RGB-Modul (rot/grün/blau), Leistungsaufnahme: 3,6W, Konverter (24V) in der Leuchte integriert, Schutzkleinspannung: 24V-DC SELV, Betrieb über Netzgerät DALI, 1-10V oder Sequenzer, separat zu bestellen, Anschluss: 4-polige Klemmleiste (gemeinsamer RGB Plus-Pol), Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet, Leitungseinführung durch eine PG-Verschraubung, teilmattiertes Abdeckglas, Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

37°C, Kaschierung aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren Schrauben), Belastbarkeit: max.

1000kg begehbar, Schutzart IP67, Schutzklasse III, inklusive Dichtung zum Schutz gegen Eindringen von Wasser zwischen Leuchtenkörper und Betoneingießgehäuse, Montage in Betonböden oder Pflaster nur mittels Betoneingießgehäuseset, separat zu bestellen, Bodenausschnitt für Betoneingießgehäuse rund: Durchmesser 120mm bzw.

quadratisch:120mmx120mm, bei Montage in Holz- und Hohlraumböden Bodenausschnitt rund: Durchmesser 115mm bzw.

Bodenausschnitt quadratisch:115mmx115mm, Einbautiefe: 116mm, Gewicht: 1,2 kg, Hinweis: Bei Montage bitte nur flexible Leitungungen verwenden, z.B.

H07RN-F, externe Durchgangsverdrahtung mittels Universalbox IP67 möglich, separat zu bestellen, Leuchtenmontage in aufgeständerten Holzböden oder in Downlight-Position bei Deckenplatten nur mit überlappender Kaschierung mittels Montageset für Holz- und Hohlraumböden, separat zu bestellen!

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 3/1,2W LED RGB 24V PASO2 Q120 online

kaufen