

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30 RD 15W L914 BCS447 #608

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3215680
EAN	8718291608059
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	60805900
Hersteller-Typ	BCS447 #60805900
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Dimmbar

Montageart

Raster gelocht

Schaltung

Ausführung

Ballwurfsicher

Ausführung des Rasters

Farbe der Abdeckung

Lampenleistung bei Multiwatt

Einbau in isolierte Decken, Brar

Elektrischer Anschluss mit Stec

Reflektor gelocht

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 914mm

Breite 113mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30 RD 15W L914 BCS447 #60805900
Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige,
Betriebsgerät EVG digital, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich,
Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 100 ...

277V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Elektrischer Anschluss mit
Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche
matt, Gehäusefarbe Aluminium, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem
Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Ausführung des Rasters sonstige, Raster
gelocht, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel
engstrahlend, Länge 914mm, Breite 113mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66,
Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850
°C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Graze QLX Powercore 2 mittelhelle Beleuchtung
von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen Viele architektonische Strukturen
erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem
Absatz und reduziertem Stromverbrauch anzustrahlen.

Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine
dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende
Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen.

Graze QLX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 10 Metern für
eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen.

Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

[Philips Leuchte PLS LED-Wandfluter 15x30 RD 15W L914 BCS447 #608 online](#)

[kaufen](#)