

Zumtobel Licht Einbaustrahler D150 1/70W HIT G8,5 VIVO-S #608135

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1576396
EAN	4024318948096
Hersteller	Zumtobel Licht
Hersteller-ArtNr	60813575
Hersteller-Typ	VIVO-S #60813575
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Lampenleistung

Farbe der Abdeckung

Montageart

Elektrischer Anschluss mit Stec

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Länge 175mm

Breite 175mm

Höhe/Tiefe 356mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)



Zumtobel Licht Einbaustrahler D150 1/70W HIT G8,5 VIVO-S #60813575
Montageart Einbau, Leuchtmittel Halogen-Metaldampf Lampe, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Fassung G8,5, Lampenleistung 70W, Betriebsgerät EVG
Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Farbe der
Abdeckung Silber, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 175mm, Breite

175mm, Höhe/Tiefe 356mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbaustrahler ausschwenkbar, Leuchte bzw.

Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, Bestückung: 1/20W bzw.

35W bzw.

70W HIT-TC-CE, Fassung: G8,5, stufenloses Ausschwenken des Strahlerkopfes mittels Schienenmechanismus - von deckenbündig bis 90° ausgeschwenkt, Strahlerkopf drehbar 360°, schwenkbar um 90°, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, 2-teilig, Oberfläche: Mikrostrukturlack in silber, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert (einfacher Lampen- und Reflektorwechsel), Spiegelreflektor: Reinstaluminium, silberfarben eloxiert, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, vorderer Zylinder auch zur Aufnahme des Zubehörs, Einbaugehäuse aus Aluminium, stranggepresst und Aluminiumdruckguss mit Einbaurahmen rund, Mikrostrukturlack in silber, Deckenausschnitt: Durchmesser 150 mm, Einbautiefe: 230 mm, Gewicht: 2,1 kg, Montage: mittels verdeckter Schraubbefestigung, Deckenstärke 1-25 mm, Anschluss: Wielandstecker ST18/3, Hinweis: Elektronisches Vorschaltgerät bitte separat bestellen, bitte das zur Montage erforderliche Werkzeug (60700309) TORX-Kugelkopf SW 1/4 x 70 T20 separat bestellen!

[Zumtobel Licht Einbaustrahler D150 1/70W HIT G8,5 VIVO-S #608135 online](#)



[kaufen](#)

