

Zumtobel Licht Einbaustrahler D150 1/70W HIT G8,5 VIVO-SL #60813

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | ET1576415 |
| EAN | 4024318948324 |
| Hersteller | Zumtobel Licht |
| Hersteller-ArtNr | 60813598 |
| Hersteller-Typ | VIVO-SL #60813598 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht |



Technische Informationen

| | |
|--|------------|
| Farbe der Abdeckung | |
| Montageart | |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | |
| Dimmbar | |
| Lampenleistung | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | |
| Fassung | |
| Betriebsgerät | |
| Nennspannung | 220...240V |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusefarbe | |
| Länge | 175mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe/Tiefe | 212mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |

Zumtobel Licht Einbaustrahler D150 1/70W HIT G8,5 VIVO-SL #60813598
Montageart Einbau, Leuchtmittel Halogen-Metaldampf Lampe, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Fassung G8,5, Lampenleistung 70W, Betriebsgerät EVG
Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Farbe der
Abdeckung weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 175mm, Breite

175mm, Höhe/Tiefe 212mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbaustrahler ausschwenkbar, Leuchte bzw.

Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, für geringe Deckenhöhen, Einbautiefe:100 mm, Bestückung: 1/20W bzw.

35W bzw.

70W HIT-TC-CE, Fassung: G8,5, Strahlerkopf drehbar 360°, ausschwenkbar bis ca.

50°, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, 2-teilig, Oberfläche: Mikrostrukturlack in weiß, vorderer Zylinder über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert (einfacher Lampen- und Reflektorwechsel), Spiegelreflektor: Reinstaluminium, silberfarben eloxiert, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, vorderer Zylinder auch zur Aufnahme des Zubehörs, Einbaugehäuse aus Aluminium, stranggepresst und Aluminiumdruckguss mit Einbaurahmen rund, Mikrostrukturlack in weiß, Deckenausschnitt: Durchmesser 150 mm, Einbautiefe:100 mm, Gewicht: 1,44 kg, Montage: mittels verdeckter Schraubbefestigung, Deckenstärke 1-25 mm, Anschluss: Wielandstecker ST18/3, Hinweis: Elektronisches Vorschaltgerät bitte separat bestellen, bitte das zur Montage erforderliche Werkzeug (60700309) TORX-Kugelkopf SW 1/4 x 70 T20 separat bestellen!

[Zumtobel Licht Einbaustrahler D150 1/70W HIT G8,5 VIVO-SL #60813 online](#)



[kaufen](#)

