

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/20W HIT G8,5 SP FB PASO2 Q19

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET1574419

EAN 4024318262741


Hersteller Zumtobel Licht

Hersteller-ArtNr 60810616

Hersteller-Typ PASO2 Q190 #60810616

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Bodeneinbauleuchte



Technische Informationen

Farbe der Abdeckung

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzah

Lampenleistung 20W

Betriebsgerät

Nennspannung 220...240V

Elektrischer Anschluss mit Stec

Gehäusefarbe

Länge182mmBreite182mmHöhe212mm

Schutzklasse Schutzart (IP)

Zumtobel Licht Bodeneinbauleuchte 1/20W HIT G8,5 SP FB PASO2 Q190 #60810616 Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 20W, Betriebsgerät EVG Standard, Nennspannung 220 ...

240V, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Länge 182mm, Breite 182mm, Höhe 212mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP67, Bodeneinbauleuchte, Kaschierung quadr.

(flächenbündig), Akzentlichtstrahler mit Spot-Abstrahlcharakteristik, Bestückung:1/20W HIT-TC-CE, Fassung: G8,5, inklusive elektronischem Vorschaltgerät, Netzspannung 220-240V 50/60Hz, Anschluss: 3-polige



Klemmleiste, Einbaugehäuse: Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet, Leitungseinführung durch eine PG-Verschraubung, Durchgangsverdrahtung möglich, Spot-Spiegelreflektor, schwenkbar +/-20°, teilmattiertes Abdeckglas, Oberflächentemperatur der Glasscheibe max.

82°C, Kaschierung aus Edelstahl mit Camlockverschlüssen (keine sichtbaren Schrauben), Belastbarkeit: max.

1000kg begehbar, Schutzart IP67, Schutzklasse I, Montage von max.

2 Zubehörteilen mittels Filterhalter, separat zu bestellen, inklusive Dichtung zum Schutz gegen Eindringen von Wasser zwischen Leuchtenkörper und Betoneingießgehäuse, Montage in Betonböden oder Pflaster nur mittels Betoneingießgehäuseset, separat zu bestellen, Bodenausschnitt für Betoneingießgehäuse rund: Durchmesser 190mm bzw.

quadratisch:190mmx190mm, Abmessungen der Leuchte rund: Durchmesser 182mm bzw.

quadratisch:182mmx182mm, Einbautiefe: 212mm, Gewicht: 4,25 kg, Hinweis: Bei Montage bitte nur flexible Leitungungen verwenden, z.B.

H07RN-F, Leuchtenmontage in aufgeständerten Holzböden oder in Downlight-Position bei Deckenplatten nicht möglich!



<u>Zum</u>	tobel Lic	cht Bodei	<u>neinbaule</u>	euchte 1/2	20W HIT (<u>G8,5 SP F</u>	B PASO2	Q19 online



<u>kaufen</u>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten