

OSRAM SubstiTUBE Advanced

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2502560
EAN	4052899922143
Hersteller	Osram
Hersteller-ArtNr	ST8-HA4-250 22W/840 G4 230V
Hersteller-Typ	ST8-HA4-250/840 G4
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	LED-Lampe/Multi-LED

Technische Informationen

Ausstrahlungswinkel	
Nennspannung	200...240V
Spannungsart	
Lampenleistung	22W
Lichtstrom	2500lm
Farbwiedergabeindex CRI	
Lampenform	
Sockel	
Farbe	
Lichtfarbe	
Farbtemperatur	4000K
Farbe steuerbar (RGB)	
Dimmbar	
Durchmesser	27.5mm
Länge	1200mm
Schutzart (IP)	
Energieeffizienzklasse	
Mittlere Nennlebensdauer	50000h

Produktvorteile

Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung

Energieeinsparung von bis zu 60% (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG)

Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik

Höchste Schaltfestigkeit

Fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen

Äußerst bruchfest dank Aluminiumkühlkörper und Polycarbonatabdeckung

Anwendungsgebiete

Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -25+50 °C

Beleuchtung in industrieller Fertigung

Verkehrszonen und Korridore

Supermärkte und Warenhäuser

Industrie

LED-Alternative für klassische T8-Leuchtstofflampen in KVG Leuchten

Lichtstark, robust und langlebig

Besonders homogene Ausleuchtung

Breiter Ausstrahlungswinkel: 130°

Quecksilberfrei und RoHS-konform

Schutzart: IP20

Integriertes EVG mit hohem Powerfaktor

Geeignet für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen

Vorschaltgeräten

Sicherheitshinweise Nicht für den Betrieb mit

elektronischen Vorschaltgeräten geeignet. Osram SubstiTUBE Advanced.

Lichtfarbe: Kaltweiße, Produktfarbe: Weiß. Energie-Effizienzklasse: A+,

Lampenstrom: 94 mA, Energieverbrauch (1000 Stunden): 27 kWh. Durchmesser:

2,75 cm, Länge: 121,3 cm, Gewicht: 260 g

Farbe

Lichtfarbe

Kaltweiße

Produktfarbe

Weiß

Technische Details

Lampenleistung

22 W

Glühlampenform

Tube

Fassungs-/Sockeltyp

G13

Lichtleistung

2500 lm

Glühbirnenlebensdauer

50000 h

Farbtemperatur

4000 K

Strahlungswinkel

150°

Schutzart (IP-Code)

IP20

Verpackungsart

Box

Anzahl enthaltener Produkte

1 Stück(e)

Dimmbar

Nicht

AC Eingangsspannung

220 V

Quecksilbergehalt

0 mg

Leistungsfaktor

0,9

Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht

0.5

Start-up Zeit

0,5 s

Temperaturbereich in Betrieb

-20 - 75 °C





elektrotools

think smart, work simple

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 80 °C

Energie

Energie-Effizienzklasse

A+

Lampenstrom

94 mA

Energieverbrauch (1000 Stunden)

27 kWh

Gewicht & Abmessungen

Durchmesser

2,75 cm

Länge

121,3 cm

Gewicht

260 g

Zertifikate

RoHS-Kompatibel

Ja

eClass:



[OSRAM SubstiTUBE Advanced online kaufen](#)

