

## Anamet Schutzschlauch H.T.D.L. 1 sw/10

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0509009
EAN	8717114913646
Hersteller	Anamet
Hersteller-ArtNr	330-026-3
Hersteller-Typ	H.T.D.L. 1 sw/10
Verpackungseinheit	10 Meter
Artikelklasse	Metall-Schutzschlauch

### Technische Informationen

Nenndurchmesser	25mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	33.1mm
Innendurchmesser	26.8mm
Werkstoff	
Oberfläche	
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht	
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere)	
Dichtung	
Druckfestigkeit	1250N
Einsatztemperatur	-45...105°C
Schutzart (IP)	
Zugfestigkeit	1000N
Biegeradius, statisch	145mm
Gewicht	1.1kg/m
Farbe	
Elektrische Eigenschaften	
Einsatz im Ex-Bereich	
Biegeverhalten	
Zulassung nach DIN EN 61386-23	
Zulassung nach BWB	
Zulassung nach VDE-EMV/emc	
Zulassung nach FI	
Mit Zulassung nach UL	
Zulassung nach CSA	

Anamet Schutzschlauch H.T.D.L.



1 sw/10 Nenndurchmesser 25mm, NenngroÙe in Zoll 1 Zoll, AuÙendurchmesser 33,1mm, Innendurchmesser 26,8mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht PVC, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (äußere) ohne Ummantelung, Dichtung ohne Dichtung, Druckfestigkeit 1250N, Einsatztemperatur -45 ...

105°C, Schutzart (IP) IP67, Zugfestigkeit 1000N, Biegeradius, statisch 145mm, Gewicht 1,1kg/m, Farbe schwarz, Elektrische Eigenschaften mit Leiteigenschaften, Biegeverhalten flexibel, Mit Zulassung nach UL, Zulassung nach CSA,

[Anamet Schutzschlauch H.T.D.L. 1 sw/10 online kaufen](#)

